

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 07CH/2025

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011



1020  
21

Výrobce

GRANITA Lomy s.r.o., Vilibalda Svobody 695

539 73 Skuteč, IČ 11862459

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: 2+

Osvědčení o shodě řízení výroby č.: 1020 - CPR – 050-023708

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: CHA2/5

Harmonizovaná norma: EN 13043:2002/AC:2004

Zamýšlené/á použití: Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Provozovna: <b>CHVALETICE</b> | Druh kameniva: <b>Přírodní kamenivo předrcené</b> |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|

| Článek<br>EN 13043 | Základní charakteristika                                                                     | Vyjádření           | Kategorie, hodnota<br>dle EN 13043 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 4.1.2              | Frakce kameniva                                                                              | Označení d/D        | <b>2/5</b>                         |
| 4.1.3              | Zrnitost                                                                                     | Kategorie           | Gc90/20                            |
| 4.1.3.1            | Mezní hodnoty a tolerance pro zrnitost HK sítý střední velikosti                             | Tolerance/Kategorie | G <sub>25/15</sub>                 |
| 4.1.3.2            | Tolerance pro typickou zrnitost drobného kameniva a směsi kameniva 0/D s $D \leq 8\text{mm}$ | Tolerance/Kategorie | NPD                                |
| 4.1.4              | Obsah jemných částic                                                                         | Kategorie           | f <sub>2</sub>                     |
| 4.1.5              | Jakost jemných částic                                                                        | Kategorie           | NPD                                |
| 4.1.6              | Tvar zrn HK                                                                                  | Kategorie           | SI <sub>35</sub>                   |
| 4.1.7              | Podíl ostrohranných zrn v HK                                                                 | Kategorie           | NPD                                |
| 4.2.2              | Odolnost proti drcení HK                                                                     | Kategorie           | LA <sub>40</sub>                   |
| 4.2.3              | Ohladitelnost HK pro povrchové vrstvy                                                        | Kategorie           | PSV <sub>50</sub>                  |
| 4.2.4              | Obrusnost kameniva                                                                           | Kategorie           | NPD                                |
| 4.2.5              | Odolnost proti otěru HK                                                                      | Kategorie           | NPD                                |
| 4.2.6              | Odolnost proti obrušování pneumatikami s hroty                                               | Kategorie           | NPD                                |
| 4.2.7.1            | Objemová hmotnost                                                                            | Deklarovaná hodnota | 2,68 Mg/m <sup>3</sup>             |
| 4.2.7.2            | Nasákavost                                                                                   | Kategorie           | WA <sub>24</sub> 2                 |
| 4.2.8              | Sypná hmotnost                                                                               | Deklarovaná hodnota | 1,27 Mg/m <sup>3</sup>             |
| 4.2.9.2            | Odolnost proti zmrazování a rozmrazování                                                     | Kategorie           | F <sub>4</sub>                     |
| 4.2.9.2            | Trvanlivost síranem sodným                                                                   | Deklarovaná hodnota | NPD                                |
| 4.2.10             | Odolnost vůči tepelným šokům                                                                 | Deklarovaná hodnota | NPD                                |
| 4.2.11             | Afinita mezi HK a asfaltovým pojivem                                                         | Deklarovaná hodnota | NPD                                |
| 4.3.2              | Chemické složení-chloridy / celková síra                                                     | Deklarovaná hodnota | <0,001 / 0,060 %                   |
| 6.2                | Obsah přírodních radionuklidů                                                                | Vyhovuje/nevyhovuje | Vyhovuje vyhláše č. 422/2016       |
| 7.1                | Druh kameniva                                                                                | Petrografický název | Žula                               |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech je v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše a je zpřístupněno dle nařízení (EU) č. 157/2014 na webových stránkách výrobce <https://granita.cz/>.

Podepsáno za výrobce:  
Ve Skutči dne 2.června 2025

Tomáš Netolický  
vedoucí řízení kvality

**GRANITA Lomy s.r.o.**  
Vilibalda Svobody 695, 539 73 Skuteč  
DIČ: CZ11862459  
útvár řízení jakosti

(1)